emtez
DELAHAYE INDUSTRIES

FICHE TECHNIQUE

ARMOIRE COUPE-FEU à COMPARTIMENTS
CONFORME A LA NORME **EN 14470-1 (90')**

Code article : **CH-FB3C2-C3-C4**
Teinte : Gris et Jaune



CH-FB3C3



Système de fermeture :
Blocage de la porte en position ouverte. Fermeture auto lorsque la T° dépasse 50°C.

OPTIONS :

- **CH-V1E** : caisson de ventilation et de filtration, Filtre CH-VFF à rajouter
- **CH-VFF** : Filtre à charbon actif



CH-FB3C2

Présence d'un socle pour manutention par fourches à la base des armoires.

DIMENSIONS **CH-FB3**
HORS TOUT : 1200 x 600 x H2050 mm
Poids : C2 : 355 kg, C3 : 360 kg, C4 : 365 kg
INTERIEURES
FB3C2 : (2 compartiments)
- Inflammables : 540 x 446 x H1540 mm
- Acide / Bases : 540 x 446 x H1540 mm

FB3C3 : (3 compartiments)
- Inflammables : 540 x 446 x H1540 mm
- Acides : 540 x 446 x H760 mm
- Bases : 540 x 446 x H760 mm

FB3C4 : (4 compartiments)
- Inflammables : 540 x 446 x H1540 mm
- Acides : 540 x 446 x H600 mm
- Bases : 540 x 446 x H600 mm
- Toxiques : 540 x 446 x H300 mm

CARACTERISTIQUES :
- Corps de l'armoire monobloc en tôle d'acier plié à froid. Extérieur en acier peint poudre époxy anti-acide,
- Isolation : Panneau de laine de roche haute densité et panneaux de sulfate de calcium.
- Finition interne en mélaminé haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Fermeture à clé des portes + Thermo-fusible (cf. ci-dessus)
- Clapet automatique coupe-feu au niveau de l'entrée et de la sortie d'air. Déclenchement à 70°C,
- Collerette de raccordement en DN100 positionné au dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option),
- Charnières anti-étincelles et joints thermo-dilatants de 3 cm (DIN4102),
- Prise de terre

Equipements (étagères ajustables en hauteur) – Toutes les étagères sont avec rétention.
- Inflammables : 3 étagères, 1 bac au sol avec caillebotis. En acier peint.
- Acides : 3 ou 2 étagères en acier plastifié
- Bases : 2 étagères inox
- Toxiques : 1 étagère en acier peint