emtez
DELAHAYE INDUSTRIES

FICHE TECHNIQUE

ARMOIRE COUPE-FEU à COMPARTIMENTS
CONFORME A LA NORME **EN 14470-1 (90')**

Code article : **CH-FB2C2-C3**
Teinte : Gris et Jaune



CH-FB2C3

Système de fermeture : Blocage de la porte en position ouverte. Fermeture auto lorsque la T° dépasse 50°C.



OPTIONS :

- **CH-V1E** : caisson de ventilation et de filtration, Filtre à rajouter
- **CH-VFF** : Filtre à charbon actif pour caisson.

Présence d'un socle pour manutention par fourches à la base des armoires.

DIMENSIONS **CH-FB2**
HORS TOUT : 595 x 600 x H2050 mm

Poids : C2 : 215 kg C3 : 220 kg

INTERIEURES

FB2C2 (2 compartiments)**:**
- Inflammables : 496 x 446 x H680 mm
- Acide / Bases : 496 x 446 x H842 mm

FB2C3 (3 compartiments) :
- Inflammables : 496 x 446 x H680 mm
- Acides : 540 x 446 x H330 mm
- Bases : 540 x 446 x H530 mm

CARACTERISTIQUES :

- Corps de l'armoire monobloc en tôle d'acier plié à froid. Extérieur en acier peint poudre époxy anti-acide,
- Isolation : Panneau de laine de roche haute densité et panneaux de sulfate de calcium.
- Finition interne en mélaminé haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives.
- Fermeture à clé des portes + Thermo-fusible (cf. ci-dessus)
- Clapet automatique coupe-feu au niveau de l'entrée et de la sortie d'air. Déclenchement à 70°C,
- Collerette de raccordement en DN100 positionné au dessus de l'armoire pour la ventilation mécanique (en option),
- Charnières anti-étincelles et joints thermo-dilatants de 3 cm (DIN4102),
- Prise de terre

Equipements (étagères ajustables en hauteur) – Toutes les étagères sont avec rétention.
- Inflammables : 1 étagère, 1 bac au sol avec caillebotis. En acier peint.
- Acides : 3 ou 2 étagères en acier plastifié
- Bases : 1 étagère inox